



Entdecken Sie das **BT Smart Signboard Pro 65 4K Touch**: Ihre Lösung für professionelles Digital Signage!

Brillante 4K-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 65" IPS-Display mit 3840 x 2160 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 500 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Octa-Core-Prozessor mit Android 13
- Kapazitiver 10-Finger-Touch für intuitive Bedienung

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate inkl. HDR10+
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth, HDMI

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Premium Cloud CMS-Software inklusive
- Vorab-Austauschservice bei 3 Jahren Garantie

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard Pro 55 4K eindrucksvoll zum Leben!

Technische Daten

CPU	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A73 + Quad-Core Cortex-A53 CPU
	RAM	4 GB DDR3
	Interner Speicher	32 GB EMMC
	Betriebssystem	Android 13
Display	LCD-Panel-Größe	65 Zoll
	Auflösung	3840x2160
	Aktive Fläche	1428.48x803.52mm
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	500 cd/m ²
	Netzwerk	WLAN
Ethernet		100 MB/1 GB
Bluetooth		4,1
Eingangsanschlüsse		2x USB
	HDMI-Ausgang	HDMI 1.4
	Ethernet	RJ45
	Audio	Kopfhörerbuchse
Unterstützte Medienformate	Video	H.265 4K@60fps, 1080p@60fps Mpeg1/2, Mpeg4, SP/ASP GMC, H.263, H.264, WMV9/VC-1 VP9, VP8, etc.
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA
	Foto	JPEG, BMP, PNG, GIF etc.
Installation	Regal/Wand	optional
Arbeitsumgebung	Temperatur	0 ~ 40 °C (in Betrieb) / -20 ~ 60 °C (außer Betrieb)
	Luftfeuchtigkeit	10~80 % RH
Stromversorgung	Wechselstrom (AC)	110V~230V 222W~240W
Touch	Touchpanel	Kapazitiver 10-Finger-Touch

Geräte- und Paketinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	B	H	L	B	H
1485.5 mm	859.52 mm	75.2mm	1600 mm	1001.5 mm	205 mm
Gewicht	21.2kg		Gewicht inkl. Verpackung	32.5kg	1PC/CTN

Produktfoto



Technische Zeichnungen

