

Entdecken Sie das **Smart Touch Terminal XTS-49-DS** (doppelseitig):

**Ihre Lösung für
professionelles Digital Signage!**



Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- 2 beeindruckende 49" IPS-Displays mit 1920 x 1080 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 400 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor A9

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar durch Rollen
- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 5 Jahre Premium Cloud CMS-Software inklusive
- Vorab-Austausch-Service bei 3 Jahren Garantie

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem Smart Touch Terminal XTS-49-DS (doppelseitig) eindrucksvoll zum Leben!

Technische Daten

System	CPU	Quad Core Cortex A9, 1.6Ghz, RK3288, Dual Control Board
	RAM	2GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMC
	Betriebssystem	Android 7.1
Display	LCD-Panel-Größe	2x49 Zoll
	Auflösung	1920x1080
	Aktive Fläche	1073,78 mm (Höhe) x 604 mm (Breite)
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(Kontrastverhältnis ≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	400 cd/m ²
Touch	Touchscreen	10-Punkt kapazitiver Touchscreen
Netzwerk	WiFi	2.4G / 5.8G 1 PC, 3xAntennen für Router (optional)
	Ethernet	100 MB / 1 GB
	Bluetooth	4.0
Eingangsanschlüsse	2x USB	USB 2.0, 2x
	AC Port	AC Power
	IR	IR Remote Control
	Ethernet	RJ45-Anschluss
Audioausgabe	Lautsprecher	8Ω, 2x 5W
Unterstützte Medienformate	Video	4K VP9 + 4K 10bits H265/H264 Video-Decodierer bis 60fps 1080P andere Video-Decodierer (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) Support HDR10, HLG HDR, Support Umwandlung zwischen SDR und HDR
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI MOV, I50, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AG3, FLA
Installation	Stand Alone	W/ or WW/O Wheel
Arbeitsumgebung	Temperatur	-10 °C bis 60 °C (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	10~90% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	Wechselstrom (AC)	110V~250V

Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
1844,01mm	550mm	685mm	1950mm	250mm	730mm
Gewicht Gerät	79KG		Gesamtgewicht	109KG	1PC/CTN

Produktfoto



Technische Zeichnungen

