

Entdecken Sie das **Smart Touch Terminal XTS-65:**

**Ihre Lösung für professionelles
Digital Signage!**



Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- Beeindruckendes 65" IPS-Display mit 1920 x 1080 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 500 cd/m² für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor A55

Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar durch Rollen
- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth

Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 5 Jahre Premium Cloud CMS-Software inklusive
- Vorab-Austausch-Service bei 3 Jahren Garantie

Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem Smart Touch Terminal XTS-65 eindrucksvoll zum Leben!

Technische Daten

CPU	CPU	Quad Core ARM Cortex A55 Amlogic T972
	RAM	4GB DDR3
	Interner Speicher	32GB EMMC
	Betriebssystem	Android 9.0
Display	LCD-Panel-Größe	65 Zoll
	Auflösung	3840x2160
	Aktive Fläche	1428,48 mm (Höhe) x 803,52 mm (Breite)
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(Kontrastverhältnis ≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	500 cd/m ²
Touch	Touchscreen	10-Punkt kapazitiver Touchscreen
Netzwerk	WiFi	2.4G/5.8G 1PC
	Ethernet	100 MB / 1 GB
	Bluetooth	4.0
Eingangsanschlüsse	2x USB Host	1x USB 2.0
	AC Port	AC Power
	IR	IR Fernsteuerung
	Ethernet	RJ45-Anschluss
Audioausgabe	Lautsprecher	8Ω, 2x 5W
Unterstützte Medienformate	Video	8Kp24 10bit H265/VP9 Decodierer 4Kp60 AVS2 Decodierer / 4Kp30 H.264 Decodierer HDR10+, HDR10, HLG
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AG3, FLA
Installation	Regal / Wand	optional
Arbeitsumgebung	Temperatur	-10 °C bis 60 °C (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	10~80% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	Wechselstrom (AC)	110V~230V

Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
886mm	43,8mm (Basis 550)	2000,5mm	2250mm	950mm	1950mm
Gewicht Gerät	55KG		Gesamtgewicht	75KG	1PC/CTN

Produktfoto



Technische Zeichnungen

