

## Entdecken Sie das **Smart Touch Terminal XTS-49-DS** (doppelseitig):

Ihre Lösung für  
professionelles Digital Signage!



### Brillante HD-Auflösung trifft auf Leistungsstärke

- 2 beeindruckende 49" IPS-Displays mit 1920 x 1080 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 400 cd/m<sup>2</sup> für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor A9

### Vielseitig und zukunftssicher

- Flexibel einsetzbar durch Rollen
- Unterstützt modernste Videoformate
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth

### Zuverlässigkeit garantiert

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Premium Cloud CMS-Software inklusive
- Vorab-Austausch-Service bei 3 Jahren Garantie

### Ihr Erfolg ist unser Anspruch

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem Smart Touch Terminal XTS-49-DS (doppelseitig) eindrucksvoll zum Leben!

## Technische Daten

<b>System</b>	CPU	Quad Core Cortex A9, 1.6Ghz, RK3288, Dual Control Board
	RAM	2GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMC
	Betriebssystem	Android 7.1
<b>Display</b>	LCD-Panel-Größe	2x49 Zoll
	Auflösung	1920x1080
	Aktive Fläche	1073,78 mm (Höhe) x 604 mm (Breite)
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(Kontrastverhältnis ≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Querformat & Hochformat
	Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
<b>Touch</b>	Touchscreen	10-Punkt kapazitiver Touchscreen
<b>Netzwerk</b>	WiFi	2.4G / 5.8G 1 PC, 3xAntennen für Router (optional)
	Ethernet	100 MB / 1 GB
	Bluetooth	4.0
<b>Eingangsanschlüsse</b>	2x USB	USB 2.0, 2x
	AC Port	AC Power
	IR	IR Remote Control
	Ethernet	RJ45-Anschluss
<b>Audioausgabe</b>	Lautsprecher	8Ω, 2x 5W
<b>Unterstützte Medienformate</b>	Video	4K VP9 + 4K 10bits H265/H264 Video-Decodierer bis 60fps 1080P andere Video-Decodierer (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) Support HDR10, HLG HDR, Support Umwandlung zwischen SDR und HDR
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI MOV, I50, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AG3, FLA
<b>Installation</b>	Stand Alone	W/ or WW/O Wheel
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	-10 °C bis 60 °C (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	10~90% relative Luftfeuchtigkeit
<b>Stromversorgung</b>	Wechselstrom (AC)	110V~250V

## Geräte- und Verpackungsinformationen

Größe Gerät			Größe Verpackung		
L	W	H	L	W	H
1844,01mm	550mm	685mm	1950mm	250mm	730mm
<b>Gewicht Gerät</b>	79KG		<b>Gesamtgewicht</b>	109KG	<b>1PC/CTN</b>

## Produktfoto



## Technische Zeichnungen

